



Der Anhänger

funktioniert punkt ●



Der XL-Transporter für:



Motorräder



Auto



Quad

The XL Transporter for motorbikes, cars and quad bikes

CARRIER XL
platform trailer

Carrier XL

- ✓ **Hochlader-Plattform**
- ✓ **1 Achser oder 2 Achser**

platform trailer
single axle or twin axle

- ✓ **2 Längen** 301 cm / 401 cm
- ✓ **2 Breiten** 183 cm / 203 cm

2 trailer length
2 trailer width



Abb.: SHA O2 27-40-18.2 enthält Zubehör (Seilwinde + Windenstand, Radanlaufprofil)
contains accessories (rope winch + winch base, wheel stopper bar)



... Der XL-Transporter für kleine Autos und große Motorräder

The CARRIER XL for small cars and big motorbikes

Vorteile auf einen Blick

- Clever verstaute, leichte ALU-Auffahrschienen unter der Ladefläche für bequemes Be- und Entladen (max. Belastung 1100 - 3100 kg pro Paar). ① Einfach aus dem Führungsschacht ziehen und sicher einhängen. ②
- Die seitliche Lochreling mit vielen zusätzlichen Verzurrpunkten sorgt für den sicheren Halt Ihrer Ladung. ③

Advantages at a glance

- Perfect storage under the platform: practical aluminium loading ramps for easy loading / unloading (maximum loading capacity 1100 - 3100 kg /pair). ① Pull it out and hinge it. ②
- The side railing offers a lot of possibilities to fix your goods safely during transport. ③



ca. 58 cm =
geringe Ladehöhe
low loading height



Abb.: SHA O2 15-30-18.1 enthält Zubehör (Radanlaufprofil)
contains accessories (wheel stopper bar)

zul.
Gesamtgewicht
(kg)
gross
vehicle
weight

SHA O2 15-30-18.1	3-Meter-Anhänger	1500
SHA O2 15-30-20.1		1500
SHA O2 20-30-18.2		2000
SHA O2 20-30-20.2		2000
SHA O2 20-40-18.2	4-Meter-Anhänger	2000
SHA O2 20-40-20.2		2000
SHA O2 27-40-18.2		2700
SHA O2 27-40-20.2		2700
SHA O2 30-40-18.2		3000
SHA O2 30-40-20.2		3000
SHA O2 35-40-18.2		3500
SHA O2 35-40-20.2		3500

platform trailer



leichte ALU-Auffahrschienen

practical loading ramps for easy loading



100 km/h zulassungsfähig


Alle CARRIER XL Modelle ab 1.500 kg sind mit Stoßdämpfer ausgerüstet. Diese können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.

Every CARRIER XL with overrun brake is already equipped with shock absorbers. For local regulations please contact our distributor.

* max. Belastung 1100 - 3100 kg pro Paar (► siehe Tabelle)
maximum loading capacity 1100 - 3100 kg / pair

Nutzlast (kg) inkl. Auffahrschienen 250 cm payload incl. loading ramps 250 cm	Nutzlast (kg) inkl. Auffahrschienen 290 cm payload incl. loading ramps 290 cm	Nutzabmessungen L x B (cm) platform dimensions	Außenabmessungen L x B (cm) external dimensions	Felgendurchmesser (cm) wheels	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer brake / jockey wheel / shock absorber	inkl. Auffahrschienen 250 cm incl. loading ramps 250 cm	inkl. Auffahrschienen 290 cm incl. loading ramps 290 cm	max. Belastung pro Paar Auffahrschienen (kg) payload loading ramps
1030	1010	301 x 183	468 x 196	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	24410	24810	1100
1020	1000	301 x 203	468 x 216	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	24411	24811	1100
1450	1440	301 x 183	468 x 196	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	24414	24814	2100
1430	1420	301 x 203	468 x 216	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	24415	24815	2100
1400	1392	401 x 183	568 x 196	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	24382	24882	2100
1385	1377	401 x 203	568 x 216	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	24386	24886	2100
2095	2087	401 x 183	568 x 196	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	24383	24883	2100
2080	2072	401 x 203	568 x 216	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	24387	24887	2100
-	2372	401 x 183	568 x 196	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	-	24884	2100
-	2357	401 x 203	568 x 216	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	-	24888	2100
-	2845	401 x 183	568 x 196	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	24885	3100
-	2830	401 x 203	568 x 216	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	24889	3100

Zubehör accessories



Seilwinde + Windenstand
rope winch + winch base



Radanlaufprofil
wheel stopper bar



Bordwand
side panels



Hochplane + Spriegel
high cover + high frame



Radhalterwippe
cradle-style wheel holder



Der Anhänger



STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Ihr/ Your STEMA Partner

